

# YES-LED-Profillösungen / CHECKLISTE

Ihre Anfrage bitte faxen an: +49 (0) 83 41 / 9 66 88 77



Ihre Firma: \_\_\_\_\_

Ihr Name: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Stempel:

Anzahl der Schienen					
Ihre Wunsch-Länge		Ihre Wunsch-Breite			
Einbauart	<input type="radio"/> Einbau	<input type="radio"/> Aufbau	<input type="radio"/> Seilabhängung		
Gewünschtes Profil aus YES-Katalog					
Licht-Abstrahlung	<input type="radio"/> homogen bzw. opal	<input type="radio"/> klare Abdeckung (z.B. bei indirektem Licht)			
Farbtemperatur	<input type="radio"/> Amber (ca. 2200 K)	<input type="radio"/> ~ 2700 K	<input type="radio"/> ~ 3000 K	<input type="radio"/> ~ 4000 K	<input type="radio"/> ~ 6000 K
Farbspiel	<input type="radio"/> RGB	<input type="radio"/> RGB + amber	<input type="radio"/> RGB + warmweiss	<input type="radio"/> RGB + CCT (warm-/kaltweiss)	<input type="radio"/> CCT (warm-/kaltweiss)
Kabelauslass	<input type="radio"/> stirnseitig / Verlängerung zur Schiene		<input type="radio"/> entgegen des Lichtauslasses / am Ende der Schiene		<input type="radio"/> seitlich
Anschlussleitung in m					
Dimmung gewünscht?	<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nein		
Zubehör benötigt, z.B. RGB(WW)-Controller, Fernbedienung, Dimmer etc.					
Einsatzort	<input type="radio"/> Wohn-/Innenbereich	<input type="radio"/> Nassbereich / Bad	<input type="radio"/> Außenbereich / Verguss notwendig		
Sonstige Angaben / Wo wird das Profil eingesetzt, Ihre Anwendung?					