



# LED-Stripes

## Technische Eigenschaften

<b>Watt</b>	<b>24 V DC</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kelvin</b>	<b>Kelvin</b>	<b>RGB Plus</b>	<b>Kelvin</b>	<b>IP</b>	<b>CRI 90</b>
8 - 26W/m		2700 K	3000 K	4000 K	CCT		dim to warm	20 / 67	> 90
<b>Temp</b>	<b>[h]</b>	<b>[lm]</b>	<b>[Sek]</b>						
-20° - 40° C	50.000	600 - 2400/m	< 1						



## Nachfolgende Tabelle zeigt die Standard-LED-Stripes aus dem YES-Portfolio:

Bestellbezeichnung	Eigenschaften	verfügbar in	CRI	IP	lm/m	LEDs
YES-Stripe-....K-8W	-8 W/m, 5 mm breit, trennbar ca. alle 5 cm	2700K, 3000K, 4000K	97	IP20	~ 840	120/m
YES-Stripe-....K-14W	-14 W/m, 10 mm breit, trennbar ca. alle 2,5 cm	2700K, 3000K, 4000K	97	IP20	~ 1700	240/m
YES-Stripe-....K-20W	-20 W/m, 12 mm breit, trennbar ca. alle 5,5 cm	2700K, 3000K, 4000K	97	IP20	~ 2400	126/m
YES-Stripe-....K-14W-IP67	-14 W/m, 10 mm breit, trennbar ca. alle 5 cm	2700K, 3000K, 4000K	97	IP67	~ 1800	120/m
YES-Stripe-....K-14W-oL	-14 W/m, 8 mm breit, trennbar ca. alle 4,5 cm, ohne Lichtpunkte	2700K, 3000K, 4000K	90	IP20	~ 1300	
YES-Stripe-Dim-to-Warm	-26 W/m, 10 mm breit, trennbar ca. alle 10 cm	1800K - 3000K	90	IP20	~ 2300	192/m
YES-Stripe-RGBWW	-5 W/m (je Farbe), -10 W/m (2700K), 12 mm breit, trennbar ca. alle 10 cm	RGB + 2700K	90	IP20	RGB - 530 WW - 750	60/m
YES-Stripe-RGBW	-5 W/m (je Farbe), -10 W/m (3000K), 12 mm breit, trennbar ca. alle 10 cm	RGB + 3000K	90	IP20	RGB - 530 W - 750	60/m
YES-Stripe-tunable white	-14 W/m je Farbe, 10 mm breit, trennbar ca. alle 8,5 mm	tunable white 2500K bis 6000K	95	IP20	~ 2500	120/m

## Ist Ihr Stripe nicht dabei? - Bitte fragen Sie an!

- Die maximale Länge der LED-Stripes ist bei einer Spannungsversorgung / -einspeisung auf 5m begrenzt
- Die angegebene Lebensdauer der LED-Stripes erfordert eine adäquate Kühlung, z.B. durch Profile bzw. metallische Untergründe
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material ist auf Isolierung der Anschlüsse zu achten
- Das Ankleben der Stripess muß auf einer ebenen, staubbefreiten Fläche erfolgen / etwaige Schraubenköpfe dürfen nicht über die Montagefläche ragen

# YES-LED-Stripes / BESTELLISTE

Ihre Anfrage bitte per faxen an: +49 (0) 83 46 / 9 821 822  
oder Email: [bestellung@yes-company.de](mailto:bestellung@yes-company.de)



Ihre Firma: \_\_\_\_\_

Ihr Name: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Stempel:

Stck	Bezeichnung	Lichtfarbe	Leistung / m	CRI	LED / m	Breite	Trennbarkeit	IP	UVP Rolle 5m
	YES-Stripe-2700K-8W	2700K	8 W	97	120	5 mm	50 mm	IP20	69 €
	YES-Stripe-3000K-8W	3000K							
	YES-Stripe-4000K-8W	4000K							
	YES-Stripe-2700K-14W	2700K	14 W	97	240	10 mm	25 mm	IP20	109 €
	YES-Stripe-3000K-14W	3000K							
	YES-Stripe-4000K-14W	4000K							
	YES-Stripe-2700K-20W	2700K	20 W	97	126	12 mm	55 mm	IP20	199 €
	YES-Stripe-3000K-20W	3000K							
	YES-Stripe-4000K-20W	4000K							
	YES-Stripe-2700K-oL	2700K	14 W	90	ohne Lichtpunkte	8 mm	45 mm	IP20	129 €
	YES-Stripe-3000K-oL	3000K							
	YES-Stripe-4000K-oL	4000K							
	YES-Stripe-2700K-14W-IP67	2700K	14 W	97	120	10mm	25mm	IP67	169 €
	YES-Stripe-3000K-14W-IP67	3000K							
	YES-Stripe-4000K-14W-IP67	4000K							
	YES-Stripe-Dim-to-Warm	Dim to Warm 1800K-3000K	26 W	90	192	10mm	100 mm	IP20	129 €
	YES-Stripe-tunable white	2500K / 6000K	je Farbe 14 W	95	120	10 mm	8.5 mm	IP20	129 €
	YES-Stripe-RGBWW	RGB plus 2700K	5 W (je Farbe)		60	12 mm	100 mm	IP20	129 €
	YES-Stripe-RGBW	RGB plus 3000K	10 W (weiss)						129 €